Информация о продукте

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 0W-40 «ТРИБОГРИН ЭПИЛАМ ОЙЛ» С PFPE+ PAO + ESTER

ТУ 192029-003-13192188-2024

TRIBOGREEN

3green.ru

ред.1/1









Описание

Инновационное Синтетическое моторное масло для 4-х тактных бензиновых двигателей снегоходной техники, работающих в условиях экстремально низких температур, сохраняет рабочие характеристики до -39 °С, благодаря чему существенно снижается пусковой износ и значительно облегчается холодный пуск двигателя. Гарантируют легкий низкотемпературный пуск двигателя. Масло препятствует формированию отложений в двигателях и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами , снижает расход масла, благодаря применению PAO, ESTER и Fluorine Active Molecules обеспечивает более высокий уровень износостойкости и увеличивает срок службы оборудования.

Специально подобранные синтетические базовые масла в сочетании с уникальным пакетом фторированных присадок обеспечивают более высокий уровень смазывания и увеличивают срок службы оборудования. Параметры масла позволяет обеспечить увеличенный интервал замены согласно пробега по регламенту производителей техники.

Примеры применения

Предназначено для использования во всех видах бензиновых 4-х тактных двигателей снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов, скутеров и другой внедорожной техники, работающей в холодном климате и требующих применения масел уровня API SN и ACEA A3/B4 с вязкостью 0W-40.

Преимущества

- Снижение трения и износа, которое приводит к сокращению расхода топлива и сберегает ресурс
- Защищает от коррозии
- Сохраняет качество между интервалами замены
- Превосходные антифрикционные, противоизносные и противозадирные свойства помогают предотвратить непредвиденный выход оборудования из строя, окислительная стабильность защищает уплотнения от образования отложений
- Отсутствие образования отложений
- Длительный срок службы, антиокисление

Свойства

- Превосходные антифрикционные свойства
- Обладает исключительными энергосберегающими и антифрикционными свойствами, позволяющими заметно снизить расход топлива;
- Имеет превосходные противоизносные и противозадирные свойства, что позволяет значительно увеличить срок службы двигателя
- Высокая термостойкость
- Хорошие антиокислительные свойства

Эффективность

- Сохранение ресурса агрегатов , в том числе при экстремальных и тяжелонагруженных условиях эксплуатации
- Обладает противоизносными и противозадирными свойствами
- Смазывание тонким слоем, содержит фторсоединения

Влияние на экологию

- Имеет низкий уровень токсичности
- Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.
- Не являются канцерогенами

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены масло Epilam Oil 0W-40 не представляет угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды. Работайте в перчатках, СИЗ.
Избегайте попадания масел на кожу. При попадании масла на кожу необходимо сразу смыть водой с мылом.

Срок годности и хранение

- Хранить при температуре не выше +50°С в таре изготовителя.
- Срок годности 5 лет с даты изготовления

Фасовка

- 1л, 20л, 180л

АНАЛОГИ

- MOTUL
- RAVENOL
- VALVOLINE
- XPS, MAG и др.

0W40 ТРИБОГРИН ЭПИЛАМ ОЙЛ	Области применения
	• Мотовездеходы, Квадроциклы
	• Внедорожная техника
	• Аэроглиссеры
	• Скутеры
	• 4-х тактные двигатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НД на методы испытаний	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	-	Подвижная жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета
Вязкость кинематическая, мм^2 /с При 100 ºС При 40 ºС	ГОСТ 33-2016	13,84 85,03
Плотность при 20ºС, кг/м^3 **Индекс вязкости, не менее**	ASTM D 4052-22 ГОСТ 25371-2018	871,7 167
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения при температуре (20+-5) ºС: -индекс задира (Из), Н(кгс) - нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)	ГОСТ 9490-75	 363 (37,0) 2664 (282)
Температура застывания ºС	ГОСТ 20287-2023, мет. Б	Минус 39
Щелочное число,мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 4333-2921	12,2

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется.
Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную
ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

Эпилам Epilam, логотип являются зарегистрированными
товарными знаками компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
Трибогрин, TriboGreen логотип являются зарегистрированными
товарным знакjv компании ООО «НПО «ЭПИЛАМ»
Авторские права на фотографии, содержание
и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО НПО ЭПИЛАМ»)
2003-2025. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «НПО «ЭПИЛАМ» (ЭПИЛАМ)
190020 Санкт-Петербург,
улица Наб.Обводного канала, д. 148
Тел.: +7 (812) 980-42-77
Факс: +7 (812) 980-42-77
www.3green.ru
npoepilam@yandex.ru