

Продукт: ПРИСАДКА «3Green-A51»

ТРИБОКОНЦЕНТРАТ®-A51 ТУ 2412-002-13868195-2012 с изм.

3green.ru

ПРИСАДКА антипенная, противопенная для масел, смазок и СОЖ

ПРИМЕНЕНИЕ

Антипенная/противопенная термостабилизирующая присадка для масел (моторных, трансмиссионных, редукторных, специальных), смазок и СОЖ (маслорастворимые). используется для предотвращения или уменьшения образования пены. Присадка устраняет проблемы с пенообразованием, которая может привести к ряду негативных эффектов, таких как потеря эффективности масла, смазки, СОЖ - ухудшение охлаждения и повышенный износ. Дополнительно может применяться в виде пакета присадки для спортивных, тяжело нагруженных механизмов транспортных средств и эксплуатации в Арктических условиях.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

- Моторные/Трансмиссионные масла
- Гидравлические масла
- Компрессорные/Редукторные масла
- Индустриальные масла
- Пластичные/Литиевые смазки
- Синтетические смазки
- СОЖ маслорастворимые

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Присадка содержит фторорганические соединения, которые снижают трение, увеличивает прокачиваемость масел
- Снижает пенообразование
- Снижает диаметр пенных пузырей
- Снижает температуру нагрева масел, смазок и СОЖ
- Пригодна для экстремальных условий эксплуатации
- Длительный срок сохранения свойств

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендуется добавление от 0,5% до 3% в масла, смазки, СОЖ после испытаний по совместимости и отсутствию отложений.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

- Хранить при температуре не выше +40°C в таре изготовителя.
- Срок годности 24 месяца с даты изготовления

ФАСОВКА

5кг, 10кг, 20кг, 200кг

СВОЙСТВА

- Превосходные антипенные свойства
- Способствуют устойчивости к механическим повреждениям (износу)
- Низкие используемые концентрации
- Поставляется готовым к применению
- Высокая термостойкость

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Улучшает противопенные и противопузрырьковые свойства смазочного материала
- Увеличивает ресурс агрегатов (двигатели, коробки передач, ГУР, мосты), в том числе при экстремальных условиях эксплуатации
- Снижает эксплуатационные свойства смазочного материала и нефтепродуктов

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

- Не являются канцерогенами
- Имеют низкий уровень токсичности

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Добавляются в масла, смазки и СОЖ. Расчетное количество композиции выбирается эмпирически. При добавлении норма составляет от 0,5% до 3% к объему рабочего масла, смазки или СОЖ в зависимости от характера эксплуатации.
- Для улучшения свойств и эксплуатации техники при экстремальных условиях рекомендуются увеличить концентрацию до 5%.

БЫСТРОТА

- Общепромышленные способы использования

ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ

Безразборным способом: замена масла, смазки, СОЖ с последующей промывкой. Обновление масла, смазки или СОЖ.

Разборным способом: с применением очистителя «Флуора А1» - это семейство очищающих веществ масел и смазок с улучшенными свойствами.



3 GREEN-51 ТРИБОКОНЦЕНТРАТ	Области применения
	• Моторные, Турбинные, Компрессорные, Гидравлические масла
	• Редукторные масла, Жидкости для АКПП
	• Трансмиссионные, Индустриальные масла
	• Пластичные смазки, универсальные смазки
	• Синтетические смазки, СОЖ маслорастворимые

МОДИФИКАЦИИ:

3Green-51A	
3Green-51B	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Масла, смазки, СОЖ
Действие	Усиливает антипенные, противопенные, противопузырьковые и термостабильные свойства
Плотность при t=20°C	0,9-1,4 г/см³
Температура нанесения: (применения)	+10°C +85°C
Средство для удаления	Очиститель «Флуора А1» или замена масла с промывкой

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется.

Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

3Green, TriboGreen логотип являются зарегистрированными товарным знаком компании ООО «НПО «ЭПИЛАМ»
Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО НПО ЭПИЛАМ»)
2003-2024. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «НПО «ЭПИЛАМ» (ЭПИЛАМ)
190020 Санкт-Петербург,
улица Наб.Обводного канала, д. 148
Тел.: +7 (812) 980-42-77
Факс: +7 (812) 980-42-77
www.3green.ru
npoepilam@yandex.ru

