

Продукт: ПРИСАДКА «3Green-H31»

ТРИБОКОНЦЕНТРАТ®-H31 ТУ 2412-002-13868195-2012 с изм.

ПРИСАДКА противоизносная и противозадирная для СМАЗОК

epilam.com
3green.ru

ПРИМЕНЕНИЕ

Противозадирная и противоизносная присадка на основе фторуглеродных, фторкарбонных соединений для смазок и СОЖ. Можно использовать в смазках категории 000, 00, 0, 1-5, классы NLGI HPM, LA, LB, GA, GB, GC, EP0, EP1, EP2, EP3, EP4, HRS. Дополнительно может применяться в виде смачивающей присадки для специальных масел и СОЖ, в т.ч. вакуумных для повышения антифрикционных и противоизносных свойств. Термостойкость смазок не должна быть выше +300 градусов.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

- Синтетические смазки
- Литиевые смазки
- Силиконовые смазки
- Тефлоновые смазки
- Кальциевые смазки
- Смазки на основе полимочевины
- СОЖ маслорастворимые

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает смачиваемость смазок и смазывание поверхности
- Увеличивают противоизносные свойства
- Устойчивость к химически агрессивным средам
- Защищает от коррозии
- Пригодна для экстремальных условий эксплуатации смазок
- Можно использовать для разного уровня pH

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендуется добавление в смазки после испытаний по совместимости и термостойкости. Допускается добавление в смазки, содержащие металлические частицы, керамические частицы, геомодификаторы трения или присадки (магний, железо, цинк, никель, вольфрам, серпентинит и др.). только после тестов на совместимость

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

- Хранить при температуре не выше +40°C в таре изготовителя.
- Срок годности 24 месяца с даты изготовления

ФАСОВКА

10кг, 20кг, 200кг

СВОЙСТВА

- Превосходные антифрикционные свойства
- Способствуют устойчивости к механическим повреждениям (износу)
- Низкие используемые концентрации, до 5%
- Поставляется готовым к применению
- Высокая термостойкость

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Увеличение ресурса агрегатов (двигатели, коробки передач, мосты), в том числе при экстремальных условиях эксплуатации
- Улучшает противоизносные и противозадирные свойства смазочного материала и СОЖ
- Улучшает потребительские и эксплуатационные свойств смазочного материала

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

- Не являются канцерогенами
- Имеют низкий уровень токсичности

ТЕХНОЛОГИЯ

- Добавляются в смазки. Расчетное количество присадки выбирается эмпирически. При добавлении норма составляет от 1 до 5% к объему смазки в зависимости от характера эксплуатации.
- Для улучшения противоизносных и противозадириных свойств рекомендуются увеличить концентрацию до максимальных значений 5%. Термостойкость смазок не должна быть выше +300 градусов.

БЫСТРОТА

- Общепромышленные способы ввода, диспергации в смазках и использования

ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ

Поверхность после применения смазки с присадкой можно очистить с помощью очистителя «Флуора АЗ» - это семейство очищающих веществ смазок с улучшенными свойствами.



3 GREEN-H31 ТРИБОКОНЦЕНТРАТ- H31	Области применения
	• Синтетические, литиевые смазки
	• Пластичные смазки, универсальные смазки
	• Смазки на основе полимочевины
	• Кальциевые и мыльные смазки, Тефлоновые смазки
	• СОЖ маслорастворимые

МОДИФИКАЦИИ:

3Green-H31A	
3Green-H31B	
3Green-H31C	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	ТЕХНИЧЕСКИЕ СМАЗКИ И СОЖ
Действие	Усиливает противоизносные, противозадирные и смазывающие свойства
Плотность при t=20°C	1,0-1,4 г/см³
Температура нанесения: (применения)	+10°C +85°C
Средство для удаления	Очиститель «Флуора АЗ» (промывка)

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется.

Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

3Green, TriboGreen логотип являются зарегистрированными товарным знаком компании ООО «НПО «ЭПИЛАМ», ООО «АСПМ»
Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО НПО ЭПИЛАМ»)
2003-2023. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «НПО «ЭПИЛАМ» (ЭПИЛАМ)
190020 Санкт-Петербург,
улица Наб.Обводного канала, д. 148
Тел.: +7 (812) 980-42-77
Факс: +7 (812) 980-42-77
www.3green.ru
npoepilam@yandex.ru
info@epilam.ru

